

# Pflegeanleitung für Messingoberflächen



Sie haben ein Messingprodukt von Valenta Metall erworben. Metall war und ist immer ein Symbol für Stärke, Wert, Beständigkeit ... Als ein Naturprodukt ist es immer in Wechselwirkung mit seiner Umwelt und reagiert – auch wenn sehr langsam – auf ihre Einflüsse. Um sein ursprüngliche Qualität auf lange Zeit zu erhalten, bedarf Metall und vor allem seine Oberfläche besonderer Pflege.

Bitte lesen Sie sorgsam die folgende Pflegeanleitung.

Nur fachgerechte Pflege bringt Ihnen  
lange Freude am Metall!!



**macht Metall genial**



Wie alle hochwertigen Materialien muss auch Messing regelmäßig gereinigt und geölt werden. Dabei richten sich die Reinigungsintervalle nach dem Verschmutzungsgrad und dem persönlichen Empfinden.

Die Teile sollten regelmäßig und vor allem am Anfang in kurzen Intervallen mit einem trockenen, weichen Tuch gereinigt werden.

**Eine Reinigung mit feuchten Tüchern und vor allem wasserhaltigen Mitteln darf nicht durchgeführt werden!**

#### Auf keinen Fall sollten zur Reinigung verwendet werden:

- Scheuermittel oder Putzschwämme mit rauen Oberflächen, die Kratzer verursachen können
- Chrom- und Silberpflegemittel
- Möbelpolituren oder andere Glänzerprodukte

Damit die gereinigten Oberflächen gegen Fingerabdrücke, Wasser, Fettspritzer usw. geschützt werden, müssen die zuvor gereinigten Oberflächen regelmäßig mit einem Spezialöl imprägniert werden.

**Es muss sich auf dem Bauteil immer eine Ölschicht befinden!**

Grundsätzlich weisen rohe Messingoberflächen generell keinen dauerhaften Korrosionsschutz! Eine sorgfältige Pflege laut unseren Anleitungen ist deshalb unbedingt notwendig.

Regelmäßiges Ölen erhält nicht nur das saubere Erscheinungsbild des Messings, sondern verhindert auch die Korrosionsgefahr durch Fremdpartikel.

Sollten Sie wider Erwarten mit den angeführten Reinigungshinweisen kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir empfehlen folgende Produkte, die Sie jederzeit bei uns beziehen können:

Spezialöl V400613



#### Allgemeiner Hinweis:

Messingkonstruktionen, die baustellenbedingten Verschmutzungen (Zementschlamm, Mörtel- und Farbreste usw.) ausgesetzt wurden, müssen umgehend gereinigt werden. Reklamationen, die auf derartige Verschmutzungen zurückzuführen sind, werden von uns nicht anerkannt.

Weiters ist auf eine geringe Raumfeuchtigkeit zu achten. Hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Korrosion bei rohen Messingteilen.



macht Metall genial

Valenta Metall GmbH  
Metallbau | **Lasertechnik** | Blechbearbeitung

6391 Fieberbrunn, Gruberau 48  
Österreich

tel +43 (0) 5354 562 63

fax +43 (0) 5354 523 35

[office@valenta.at](mailto:office@valenta.at)

[www.valenta.at](http://www.valenta.at)